

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 1500x500x420mm, IP65, IK10

NSYPLA1554G

Ana

Seri	PanelSeT
Ürün Adı	PanelSeT PLA
Enclosure type	Çok amaçlı
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Uygun muhafaza
Version	PLA
Nominal height	1500 mm
Nominal width	500 mm
Nominal depth	420 mm
muhafaza montajı	Zemin
cihaz düzenleme	1 üst parça 1 alt parça 2 yan parça 1 arka panel 1 kapı

Tamamlayıcı

gövde tipi	Yan parçaları olan mühürlü üst ve alt parça
kapı tipi	Düz ön
kapıların sayısı	1 kapı(lar)
kapı açma	Ters çevrilebilir (120 °)
kilit tipi	4 nokta kilit, 5 mm çift çubuklu
çalışma için erişilebilirlik	Arka Ön
sökülebilir parçalar	Kapı menteşelerle Arka panel sabitleme ögesiyle
malzeme	Fiberglas ile sağlamlaştırılmış polyester
Renk	Gri (RAL 7035)
Standartlar	UL 508 A IEC 62208
NEMA koruma derecesi	NEMA 3 NEMA 3R NEMA 3X NEMA 2 NEMA 1 NEMA 13 NEMA 3S NEMA 5 NEMA 12

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Ürün Sertifikaları	DNV Marine Veritas UL/cUL listelenmiştir
elektrik yalıtım sınıfı	Sınıf II

Ortam

IP koruma derecesi	IP65 'e uygunIEC 60529 (tamamıyla kapanabilir)
IK koruma derecesi	IK10 'e uygunIEC 62262 (düz kapı)
yangına dayanıklılık	960 °C 'e uygunIEC 62208
Depolama Ortam Koşulları	-35...90 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	48,000 cm
Package 1 Width	54,000 cm
Package 1 Length	151,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	36,000 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	164,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	153,000 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamı aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	280 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	131 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	71 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	12 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	66 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	6
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
Geri alma	Yok

Image of product in real life situation

