

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



"Duvara monte polyester muhafaza,
Thalassa PLM, düz kapı,
430x330x200mm, IP66, IK10, RAL
7035"

NSYPLM43G

Ana

Seri	PanelSeT
Ürün Grubu	PLM
Enclosure type	Çok amaçlı
Category	Kompakt muhafaza
Nominal height	430 mm
Nominal width	330 mm
Nominal depth	200 mm
muhafaza montajı	Duvara monte
cihaz düzenleme	1 gövde 1 kapı 2 kilit
kapı tipi	Düz
kilit tipi	3 mm çift çubuklu kilit

Tamamlayıcı

kilitlerin sayısı	2
montaj plakası açıklaması	Montaj plakası olmadan
çalışma için erişilebilirlik	Ön
sökülebilir parçalar	Kapı menteşelerle
malzeme	Fiberglas ile sağlamlaştırılmış polyester
Renk	Gri (RAL 7035)
Standartlar	NEMA sınıflandırma 4X NEMA sınıflandırma 13 IEC 62208
Ürün Sertifikaları	UL
elektrik yalıtım sınıfı	Sınıf II

Ortam

IP koruma derecesi	IP66 'e uygunIEC 60529
IK koruma derecesi	IK10 'e uygunIEC 62262
yangına dayanıklılık	960 °C 'e uygunIEC 62208
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-40...80 °C

Paketleme üniteleri

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	22,000 cm
Package 1 Width	35,000 cm
Package 1 Length	49,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	5,298 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	119,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	173,940 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	41 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	19 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	11 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	1 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	11 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüştürülmüş plastik içeriğin ortalama yüzdesi	37 %
Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	84461059-43eb-49cd-b735-0017d5140435
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte
PVC içermeyen	Evet
Silikonsuz	Evet

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
Geri alma	Yok

Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

