

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



PC kutusu IP66 IK08 RAL7035
Dhl.H225W175D80
Hrc.H241W194D194 opak PC
kapağı H20

NSYTBP24198

Ana

Seri	PanelSeT
Ürün Adı	PanelSeT TBP
Cihaz Uygulaması	Çok amaçlı
Category	Endüstriyel kutu
yükseklik	241 mm
genişlik	194 mm
derinlik	87 mm
iç yükseklik	225 mm
iç genişlik	175 mm
iç derinlik	80 mm
muhafaza montajı	Duvara monte
cihaz düzenleme	1 gövde 1 kapak 4 kapak vidası
gövde tipi	Tek parça kalıplanmış
ön kapağın tipi	Alçak düz kapak
kapak montajı	Plastik vidalar
kilit tipi	Tutucu vida düz sızdırmazlık alanı dışında
sökülebilir parçalar	Kapak tutucu vidalarla

Tamamlayıcı

malzeme	Polikarbonat
Renk	Gri (RAL 7035)
Standartlar	UL 508 A IEC 62208
Ürün Sertifikaları	TÜV UL
elektrik yalıtım sınıfı	Sınıf II
Montaj Konumu	Dış mekan (with canopy or shelter and anticondensation valve)
ürün ağırlığı	0,64 kg

Ortam

IP koruma derecesi	IP66 conforming to NEMA 4.4X
IK koruma derecesi	IK08 conforming to IEC 62262

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

yangına dayanıklılık	960 °C
Depolama Ortam Koşulları	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	10,000 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	25,500 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	699,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	40,500 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	9,500 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	134,500 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	128,000 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	6 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	1 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.9 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok

Image of product in real life situation

