

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



ABS kutu IP66 IK07 RAL7035  
Dah.H225W175D80  
Har.H241W194D87 Şeffaf kapak  
H20

NSYTBS24198T

## Ana

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Seri                 | PanelSeT                                   |
| Cihaz Uygulaması     | Çok amaçlı                                 |
| Category             | Endüstriyel kutu                           |
| yükseklik            | 241 mm                                     |
| genişlik             | 194 mm                                     |
| derinlik             | 87 mm                                      |
| iç yükseklik         | 225 mm                                     |
| iç genişlik          | 175 mm                                     |
| iç derinlik          | 80 mm                                      |
| muhafaza montajı     | Duvara monte                               |
| cihaz düzenleme      | 1 gövde<br>1 kapak<br>4 kapak vidası       |
| gövde tipi           | Tek parça kalıplanmış                      |
| ön kapağın tipi      | Alçak şeffaf kapak                         |
| kapak montajı        | Plastik vidalar                            |
| kilit tipi           | Tutucu vida düz sızdırmazlık alanı dışında |
| sökülebilir parçalar | Kapak tutucu vidalarla                     |

## Tamamlayıcı

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| malzeme                  | ABS with 45% of post-industrial recycled content |
| Renk                     | Gri (RAL 7035)<br>Şeffaf                         |
| Standartlar              | IEC 62208                                        |
| Ürün Sertifikaları       | TÜV                                              |
| elektrik yalıtım sınıfı  | Sınıf II                                         |
| IP koruma derecesi       | IP66 conforming to NEMA 4.4X                     |
| IK koruma derecesi       | IK07 conforming to IEC 62262                     |
| Glow wire resistance     | 650 °C 'e uygunIEC 60695-2-11                    |
| Depolama Ortam Koşulları | -15...40 °C                                      |
| Operating temperature    | -25...60 °C                                      |
| ürün ağırlığı            | 0,64 kg                                          |

## Paketleme üniteleri

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Paketteki birim sayısı       | 1          |
| Package 1 Height             | 10,000 cm  |
| Package 1 Width              | 20,000 cm  |
| Package 1 Length             | 26,000 cm  |
| Paket ağırlığı (Lbs)         | 635,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | CAR        |
| Number of Units in Package 2 | 12         |
| Package 2 Height             | 40,000 cm  |
| Package 2 Width              | 40,500 cm  |
| Package 2 Length             | 60,000 cm  |
| Package 2 Weight             | 8,920 kg   |
| Unit Type of Package 3       | P12        |
| Number of Units in Package 3 | 144        |
| Package 3 Height             | 135,000 cm |
| Package 3 Width              | 80,000 cm  |
| Package 3 Length             | 120,000 cm |
| Package 3 Weight             | 120,000 kg |

## Sözleşme garantisi

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (ay olarak) | 18 |
|---------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamızı aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



### Çevresel ayak izi

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi                 | 5 kg CO2 eq.                          |
| Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]            | 2 kg CO2 eq.                          |
| Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]              | 1 kg CO2 eq.                          |
| Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]              | 0.1 kg CO2 eq.                        |
| Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                          |
| Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]         | 1 kg CO2 eq.                          |
| Çevre Beyanı                                         | <a href="#">Çevresel Ürün Profili</a> |

## Use Better



### Malzemeler ve Ambalajlama

|                                                      |                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Geri dönüştürülmüş plastik içeriğin ortalama yüzdesi | 45 %                                                   |
| Geri dönüşüm kartonlu paket                          | Hayır                                                  |
| Plastik olmayan ambalaj                              | Hayır                                                  |
| AB RoHS Direktifi                                    | <a href="#">Uyumlu</a>                                 |
| REACH Yönetmeliği                                    | <a href="#">Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor</a> |

## Use Longer



### Kullanım ömrü uzatma

|        |       |
|--------|-------|
| Onarım | Hayır |
|--------|-------|

## Use Again



### Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak | 1                                             |
| Döngüsellik Profili                            | Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur |
| Geri alma                                      | Yok                                           |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

