

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



ABS kutu IP66 IK07 RAL7035
Dah.H65W65D45 Har.H74W74D56
Opak kapak H10

NSYTBS775

Ana

Seri	PanelSeT
Cihaz Uygulaması	Çok amaçlı
Category	Endüstriyel kutu
yükseklik	74 mm
genişlik	74 mm
derinlik	54 mm
iç yükseklik	65 mm
iç genişlik	65 mm
iç derinlik	47 mm
muhafaza montajı	Duvara monte
cihaz düzenleme	1 gövde 1 kapak 4 kapak vidası
Set başına Miktar	5'li set
gövde tipi	Tek parça kalıplanmış
ön kapağın tipi	Alçak düz kapak
kapak montajı	Metal vidalar
kilit tipi	Tutucu vida düz sızdırmazlık alanı dışında
sökülebilir parçalar	Kapak tutucu vidalarla

Tamamlayıcı

malzeme	ABS with 45% of post-industrial recycled content
Renk	Gri (RAL 7035)
Standartlar	IEC 62208
Ürün Sertifikaları	TÜV
elektrik yalıtım sınıfı	Sınıf II
IP koruma derecesi	IP66 conforming to NEMA 4.4X
IK koruma derecesi	IK07 conforming to IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C 'e uygunIEC 60695-2-11
Depolama Ortam Koşulları	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
ürün ağırlığı	0,068 kg

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	1,700 cm
Package 1 Width	1,600 cm
Package 1 Length	5,800 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	74,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	8,000 cm
Package 2 Length	29,000 cm
Package 2 Weight	373,000 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	185
Package 3 Height	40,000 cm
Package 3 Width	40,500 cm
Package 3 Length	60,500 cm
Package 3 Weight	15,190 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	0.6 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüştürülmüş plastik içeriğin ortalama yüzdesi	45 %
Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor
PVC içermeyen	Evet
Silikonuz	Evet

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	1
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
Geri alma	Yok

Image of product / Alternate images

Alternative

