

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Yeni Unica, Topraklı Çocuk Korumalı 2li Priz, Beyaz

NU206718

Ana

seri	Yeni Unica
Ürün ya da bileşen tipi	Priz
estetik ad	Unica Stüdyo
cihaz sunumu	Açılı
Cihaz Montajı	Sıva altı
soket sayısı	2
çıkış kutupları yapılandırması	2P + E
çıkış standardı	CEE 7/3
Outlet standard deviation	Schuko
çıkış standardı açıklaması	Yan topraklama
nominal akım	16 A

Tamamlayıcı

cihaz uygulaması	Güç kaynağı
kapak türü	Sürgülü
Nominal işletme gerilimi (Ue)	250 V
Şebeke tipi	AC
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Sabitlenme Modu	Vidalar
renk tonu	Beyaz (RAL 9003)
bağlantılar - terminaller	Vidalı terminaller
kablo kesiti	0...2,5 mm ² kablo(lar), 2 - kablo sertliği: esnek 0...2,5 mm ² kablo(lar), 2 - kablo sertliği: sert
minimum yük kesme kapasitesi	100 çalışma 1,25 In ve 1,1 Un, cos phi = 0,6
elektrik dayanıklılığı	10000 cycles, cos phi = 0,8
yalıtım direnci	> 5 MOhm -de 500 V
dielektrik direnci	2000 V
malzeme	PC: mekanizma kapağı
yüzey dış görünümü	Cıvalı
set başına miktar	1'li set yatay paketlenme

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Standartlar	IEC 60884-1 HAZİRAN 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1
Ürün sertifikaları	Aenor EAC
gömme derinliği	24 mm
Derinlik	47 mm
Genişlik	85 mm
Yükseklik	125 mm
Ürün ağırlığı	0,099 kg
yüzey bakımı	İşlenmemiş
kimyasal maddelere direnç	Alkole dayanıklı (%70) Alkole dayanıklı (%96) A-Laktik Asite Dayanıklı Seyreltilmiş kuaterner amonyuma dayanıklı Seyreltilmiş ağartıcıya dayanıklı Seyreltilmiş amonyağa dayanıklı Sabunlu suya dayanıklı Kristal temizleyiciye dayanıklı Hidrojen peroksit'e dayanıklı 10 cilt Hekzana dayanıklı

Ortam

Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-5...35 °C
Depolama ortam koşulları	-5...50 °C
IK koruma sınıfı	IK04
IP koruma derecesi	IP21 D
çevresel özellik	Aseton Beyazlatma UV dirençli Petrol Yağ Alkol Pencere temizleme sıvısı Sıvı Sabun

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,7 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	12,5 cm
Package 1 Weight	99 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	12,1 cm
Package 2 Width	17,5 cm
Package 2 Length	26 cm
Package 2 Weight	627 g
Unit Type of Package 3	S04

Number of Units in Package 3	45
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	6,403 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/RECh

Refah performansı



Reach Free Of Svhc



Toxic Heavy Metal Free



Mercury Free



Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[RECh Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Uyumlu

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur