

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Yeni Unica, İngiliz tipi Topraklı Priz, 15A, Antrasit

NU304554

Ana

seri	Yeni Unica
Ürün ya da bileşen tipi	Priz
cihaz sunumu	Mekanizma
Cihaz Montajı	Sıva altı
soket sayısı	1
çıkış kutupları yapılandırması	2P + E
çıkış standardı	İngiliz
Outlet standard deviation	İngiliz
çıkış standardı açıklaması	Yer değiştirmiş toprak
nominal akım	13 A

Tamamlayıcı

cihaz uygulaması	Güç kaynağı
kapak türü	Sürgülü
Nominal işletme gerilimi (Ue)	250 V
Şebeke tipi	AC
Şebeke frekansı	50/60 Hz
modüllerin sayısı	2 modül
Sabitlenme Modu	İçe takılabilir
renk tonu	Antrasit (RAL 7021)
bağlantılar - terminaller	Vidalı terminaller
kablo kesiti	0...4 mm ² kablo(lar), 2 - kablo sertliği: esnek 0...4 mm ² - kablo sertliği: sert
minimum yük kesme kapasitesi	100 çalışma 1,25 In ve 1,1 Un, cos phi = 0,6
elektrik dayanıklılığı	10000 cycles, cos phi = 0,8
yalıtım direnci	> 5 MOhm -de 500 V
dielektrik direnci	2000 V
malzeme	PC: mekanizma kapağı PC (polikarbonat) GF10 FR: muhafaza
yüzey dış görünümü	Boyalı
set başına miktar	1'li set yatay paketleme
Standartlar	IEC 60884-1

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

gömme derinliği	30 mm
Derinlik	33 mm
Genişlik	45 mm
Yükseklik	45 mm
Ürün ağırlığı	0,0389 kg
yüzey bakımı	Boyalı
kimyasal maddelere direnç	Alkole dayanıklı (%70) Alkole dayanıklı (%96) A-Laktik Asite Dayanıklı Seyreltilmiş kuaterner amonyuma dayanıklı Seyreltilmiş ağartıcıya dayanıklı Seyreltilmiş amonyağa dayanıklı Sabunlu suya dayanıklı Kristal temizleyiciye dayanıklı Hidrojen peroksit'e dayanıklı 10 cilt Hezana dayanıklı

Ortam

Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-5...35 °C
Depolama ortam koşulları	-5...50 °C
IK koruma sınıfı	IK01
IP koruma derecesi	IP21 D
çevresel özellik	Alkol Aseton Yağ UV dirençli Pencere temizleme sıvısı Petrol Beyazlatma Sıvı Sabun

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,400 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	41,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,500 cm
Package 2 Width	14,000 cm
Package 2 Length	26,000 cm
Package 2 Weight	478,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm

Package 3 Weight	5,263 kg
------------------	----------

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve dögüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Sürdürülebilir Ambalaj

Kaynak performansı

✓ Sustainable Packaging

Refah performansı

✓ Reach Free Of Svhc

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information [Evet](#)

Reach Düzenlemesi [REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi [Uyumlu](#)
[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)
Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)

Image of product / Alternate images

Alternative







