

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Yeni Unica, Üçlü Çocuk Korumalı UPS Priz

NU307103

Ana

seri	Yeni Unica
Ürün ya da bileşen tipi	Priz
cihaz sunumu	Mekanizma
Cihaz Montajı	Sıva altı
soket sayısı	3
çıkış kutupları yapılandırması	2P + E kurcalamaya dayanıklı
çıkış standardı	CEE 7/5
Outlet standard deviation	Fransızca
çıkış standardı açıklaması	Ortadan Pinli Topraklama (UPS Priz)
toprak rakoru konumu	45° toprak pabucu
nominal akım	16 A

Tamamlayıcı

cihaz uygulaması	Güç kaynağı
kapak türü	Sürgülü
Nominal işletme gerilimi (Ue)	250 V
Şebeke tipi	AC
Şebeke frekansı	50/60 Hz
modüllerin sayısı	6 modül
Sabitlenme Modu	İçe takılabilir
renk tonu	Kırmızı (Pantone 1795C)
bağlantılar - terminaller	Vidasız terminaller
kablo kesiti	0...2,5 mm ² kablo(lar), 2 - kablo sertliği: esnek 0...2,5 mm ² kablo(lar), 2 - kablo sertliği: sert
minimum yük kesme kapasitesi	100 çalışma 1,25 In ve 1,1 Un, cos phi = 0,6
elektrik dayanıklılığı	10000 cycles, cos phi = 0,8
yalıtım direnci	> 5 MOhm -de 500 V
dielektrik direnci	2000 V
malzeme	PC: mekanizma kapağı
yüzey dış görünümü	Cıvalı
set başına miktar	1'li set without packaging

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Standartlar	IEC 60884-1 NF C 61-314
Ürün sertifikaları	NF
gömme derinliği	30 mm
Derinlik	39,4 mm
Genişlik	45 mm
Yükseklik	135 mm
Ürün ağırlığı	0,106 kg
yüzey bakımı	Antibakteriyel
kimyasal maddelere direnç	Alkole dayanıklı (%70) Alkole dayanıklı (%96) A-Laktik Asite Dayanıklı Seyreltilmiş kuaterner amonyuma dayanıklı Seyreltilmiş ağartıcıya dayanıklı Seyreltilmiş amonyağa dayanıklı Sabunlu suya dayanıklı Kristal temizleyiciye dayanıklı Hidrojen peroksit'e dayanıklı 10 cilt Hekzana dayanıklı

Ortam

Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-5...35 °C
Depolama ortam koşulları	-5...50 °C
IK koruma sınıfı	IK04
IP koruma derecesi	IP3x
çevresel özellik	Aseton Beyazlatma UV dirençli Petrol Yağ Alkol Pencere temizleme sıvısı Sıvı Sabun

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	13,5 cm
Package 1 Weight	107,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	12,3 cm
Package 2 Width	17,7 cm
Package 2 Length	26,0 cm
Package 2 Weight	1,201 kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	70

Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	9,176 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Düşük Etki Malzemeleri Sürdürülebilir Ambalaj Saydamlık RoHS/REACH

Kaynak performansı

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 60

✓ Sustainable Packaging

Refah performansı

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi	REACH Bildirisi
Eu Rohs Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Weee	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

Image of product / Alternate images

Alternative

