

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Roller blind pushbutton switch, New Unica, 10 A, 250 V, AC, 1 module, 2 poles, white

NU312718SC

Ana

Seri	Yeni Unica
Cihaz Uygulaması	Kontrol
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Stor basmalı düğmesi
cihaz sunumu	Mekanizma
nominal akım	0,416666666666667
Nominal işletme gerilimi (Ue)	250 V
Şebeke Tipi	AC
Şebeke Frekansı	50/60 Hz
Sabitlenme Modu	İçer takılabilir
renk tonu	Beyaz (RAL 9003)
renk tonu	Beyaz

Tamamlayıcı

Cihaz Montajı	Sıva altı
modüllerin sayısı	1 modül
Teknoloji Tipi	Elektromekanik
aktüatör	Külbütör
anahtar sayısı	2
anahtar fonksiyonu	2 kutuplu 2 yönlü
anahtar uygulaması	Stor
kutupların sayısı	2
Kontak Tipi ve Düzenleme	1 K/A + 1 K/A
mekanik kilitleme	Yukarı/aşağı arasında kilit
nominal kesintili akım	2,5 A için motor
açma mesafesi	> 3 mm
pilot ışığı	Without LED
İşaretleme	UP Aşağı
bağlantılar - terminaller	Vidalı terminaller
kablo kesiti	1,5...2,5 mm ² esnek kablo 1,5...2,5 mm ² sert kablo
minimum yük kesme kapasitesi	200 çalışma 1,25 In ve 1,1 Un

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

elektrik dayanıklılığı	10000 cycles, cos phi = 0,6
yalıtım direnci	> 5 MOhm -de 500 V
dielektrik direnci	2000 V
malzeme	ABS (akrilonitril butadiyen stiren): mekanizma kapağı
Standartlar	AG yönergesi TR 60669-1 EMC yönergesi
Ürün Sertifikaları	ISI CE
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-5...40 °C
Depolama Ortam Koşulları	-5...40 °C
gömme derinliği	31,5 mm
derinlik	40,6 mm
genişlik	22,5 mm
yükseklik	45 mm
ürün ağırlığı	0,0375 kg

Ortam

IK Koruma Sınıfı	IK04
IP Koruma Derecesi	IP4X
çevresel özellik	Pencere temizleme sıvısı UV dirençli Aseton Petro Sıvı Sabun Beyazlatma Yağ Alkol

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	4,050 cm
Package 1 Width	2,250 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	31,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,500 cm
Package 2 Width	12,000 cm
Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	371,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm

Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,614 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamı aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	0.7 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	0.4 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	24
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Image of product / Alternate images

Alternative







