

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Yeni Unica, 2-Kutup Anahtar 16A 2 modül, Antrasit

NU326254

Ana

Range of product	Yeni Unica
Ürün ya da bileşen tipi	Ayırma
cihaz sunumu	Mekanizma
Teknoloji tipi	Elektromekanik
anahtar fonksiyonu	2 kutuplu 1 yönlü
anahtar sayısı	1
cihaz uygulaması	Işık kontrolü
renk tonu	Antrasit (RAL 7021)
ambalaj tipi	Yatay paketleme

Tamamlayıcı

nominal akım	16 AX
Nominal işletme gerilimi (Ue)	250 V
Şebeke tipi	AC
Şebeke frekansı	50/60 Hz
elektrik dayanıklılığı	20000 cycles, cos phi = 0,6
yalıtım direnci	> 5 MOhm -de 500 V
dielektrik direnci	2000 V
minimum yük kesme kapasitesi	200 çalışma 1,25 In ve 1,1 Un, cos phi = 0,3
açma mesafesi	> 3 mm
aktüatör	Külbütör
modüllerin sayısı	2 modül
bağlantılar - terminaller	Vidalı terminaller
kablo kesiti	0...4 mm ² sert kablo 0...4 mm ² esnek kablo
malzeme	CuZn5 Ag: terminaller Termoplastik ABS-UV dengelenmiş: mechanism rocker PC (polikarbonat) GF10 FR: muhafaza
İşaretleme	0 - 1
yüzey dış görünümü	Mat
specific treatment - integrated within the material	Boyalı
Sabitlenme Modu	İçe takılabilir

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Genişlik	45 mm
Yükseklik	45 mm
Derinlik	37,75 mm
gömme derinliği	24,65 mm
Ürün ağırlığı	0,0231 kg
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-5...40 °C
Depolama ortam koşulları	-5...50 °C
Standartlar	IEC 60669-1 AG yönergesi
Ürün sertifikaları	CE Aenor EAC NF VDE
kimyasal maddelere direnç	Alkole dayanıklı (%70) Alkole dayanıklı (%96) A-Laktik Asite Dayanıklı Seyreltilmiş kuaterner amonyuma dayanıklı Seyreltilmiş ağartıcıya dayanıklı Seyreltilmiş amonyağa dayanıklı Sabunlu suya dayanıklı Kristal temizleyiciye dayanıklı Hidrojen peroksit'e dayanıklı 10 cilt Hekzana dayanıklı

Ortam

IP koruma derecesi	IP4X
IK koruma sınıfı	IK04
çevresel özellik	Yağ UV dirençli Aseton Sıvı Sabun Pencere temizleme sıvısı Petro Alkol Beyazlatma

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,8 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	23,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	17,5 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	311,0 g
Unit Type of Package 3	S02

Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	975,0 g

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Sürdürülebilir Ambalaj Saydamlık RoHS/REACH

Kaynak performansı

✓ Sustainable Packaging

Refah performansı

✓ Reach Free Of Svhc

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi	REACH Bildirisi
Eu Rohs Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Weee	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur