

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Veri soketi, Yeni Unica, mekanizma, RJ45 Cat6A, S/FTP, düz, tıklamalı, kepenkli, antrasit

NU344954

Ana

Seri	Yeni Unica
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Veri soketi
Cihaz Uygulaması	Haberleşme
cihaz sunumu	Kapak plakalı mekanizma
renk tonu	Antrasit (RAL 7021)
veri soket tipi	RJ45 8 kontaklar Kat.6 _A < 500 MHz
Tedarik Edilen Ekipman	Koruyucu kanat Etiket tutucu

Tamamlayıcı

Haberleşme Ağ Tipi	10GBASE-T
Haberleşme Port Protokolü	ATM 1200 Mbps
modüllerin sayısı	2 modül
soket sayısı	1
ayak izi tipi	Infraplus
Konnektör Tipi	S-One
kablo ekran tipi	S/FTP
kablonun düzenlenmesi	Ekranlı bükülmüş çift
bağlantılar - terminaller	Tıkla
Cihaz Montajı	Sıva altı
sabitlenme modu	İçe takılabilir
kurulum yönü	Düz
malzeme	Termoplastik ABS-UV dengelenmiş: merkezi plaka
derinlik	40,5 mm
genişlik	45 mm
yükseklik	45 mm
gömme derinliği	40,5 mm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

kimyasal maddelere direnç	Alkole dayanıklı (%70) Alkole dayanıklı (%96) A-Laktik Asite Dayanıklı Seyreltilmiş kuaterner amonyuma dayanıklı Seyreltilmiş ağartıcıya dayanıklı Seyreltilmiş amonyağa dayanıklı Sabunlu suya dayanıklı Kristal temizleyiciye dayanıklı Hidrojen peroksit'e dayanıklı 10 cilt Hekzana dayanıklı
---------------------------	--

Ortam

IP koruma derecesi	IP20
IK koruma derecesi	IK01
çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...55 °C
Depolama Ortam Koşulları	-25...55 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	44,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,0 cm
Package 2 Width	14,0 cm
Package 2 Length	26,0 cm
Package 2 Weight	516,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	5,602 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	0.3 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüştürülmüş plastik içeriğin ortalama yüzdesi	24 %
Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	41
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.