

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Yeni Unica, Üniversal LED Dimmer, Beyaz

NU351418

Ana

ürün markası	Schneider Electric
Seri	Yeni Unica
Bara bağlantısı türü	NH3514
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Dimmer

Tamamlayıcı

cihaz sunumu	Kapak plakalı mekanizma
Cihaz Uygulaması	Işık kontrolü
Cihaz Montajı	Sıva altı
Sabitleme Modu	Vidalarla
dimmer türü	Evrensel
karartıcı kontrol	Döner basmalı tip
yük tipi	Akkor lamba: 5...200 W -de 230 V AC Halojen lamba: 5...150 W -de 230 V AC LED lamba: 5...100 VA -de 230 V AC (RC LED mode) LED lamba: 5...20 VA -de 230 V AC (RL LED modu) AG halojen lambalar: 5...150 VA -de 12 V AC (elektronik transformatör) AG halojen lambalar: 5...150 VA -de 12 V AC (kablolu transformatör)
kullanılabilir işlev	Hafıza fonksiyonu ile
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	230 V AC 50 Hz
ilgili sigorta değeri	16 A
Koruma Türü	Otomatik aşırı yük koruması Aşırı ısınmaya karşı koruma Kısa devre koruması
renk tonu	Beyaz (RAL 9003)
yüzey dış görünümü	Cıvalı
modüllerin sayısı	2 modül
çıkışların sayısı	1
kontrol tipi	Yerel kontrol dimming up/down control Yerel kontrol automatic load detection Remote control by auxiliary push-button
bağlı yardımcı donanımlar	Unlimited number of push-buttons, mesafe: 50 m
Tedarik Edilen Ekipman	Kullanım kılavuzu
bağlantılar - terminaller	Vidalı terminal
devre terminali sayısı	2

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

kelepçe bağlantı kapasitesi	1,5...2,5 mm ² için katı kablolar 1,5...2,5 mm ² için sabit damarlı kablolar
vida başının şekli	Pozidriv No 1 ve kombi
sıkma torku	0,5 N.m
malzeme	PC (polikarbonat) GF10 FR: muhafaza Metal: terminaller Termoplastik ABS-UV dengelenmiş: merkezi plaka
Kurulumun Tipi	İç mekan kurulumu
set başına miktar	1 karton
gömme derinliği	29 mm
derinlik	47 mm
genişlik	45 mm
yükseklik	45 mm
ürün ağırlığı	0,129 kg
kimyasal maddelere direnç	Alkole dayanıklı (%70) Alkole dayanıklı (%96) A-Laktik Asite Dayanıklı Seyreltilmiş kuaterner amonyuma dayanıklı Seyreltilmiş ağartıcıya dayanıklı Seyreltilmiş amonyaka dayanıklı Sabunlu suya dayanıklı Kristal temizleyiciye dayanıklı Hidrojen peroksit dayanıklı 10 cilt Hekzana dayanıklı

Ortam

Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	5...40 °C
Depolama Ortam Koşulları	5...40 °C
IP koruma derecesi	IP20 IP21 with marking on visual parts
IK Koruma Sınıfı	IK04
çevresel özellik	UV dirençli Yağ Pencere temizleme sıvısı Beyazlatma Aseton Sıvı Sabun Alkol Petro
standartlar	EN 60730-2-7 EN 301-489-17 EN 60669-2-1 TR 300-328
direktifler	2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk 2014/35/EU - alçak gerilim direktifi
Ürün Sertifikaları	NF NEMKO EAC VDE SEMKO FIMKO CE

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1

Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	9,500 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	107,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,276 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	17 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	16 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüştürülmüş plastik içeriğin ortalama yüzdesi	12 %
Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	36
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.