

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Yeni Unica - elektronik kapı zili - 2 modül - bej

NU378644

! Üretimden kaldırılma tarihi: 15 Ağu 2025

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Seri	Yeni Unica
Cihaz Uygulaması	Sinyalleme
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Elektronik kapı zili
cihaz sunumu	Kapak plakalı mekanizma
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	230 V AC 50/60 Hz
modüllerin sayısı	2 modül
Sabitleme Modu	Vidalar veya kısaçaklar
renk tonu	Bej (RAL 1013)

Tamamlayıcı

akım tüketimi	14 mA
Ayarın Tipi	5 programlanabilir melodi
Cihaz Montajı	Sıva altı
bağlantılar - terminaller	Vidalı terminaller
akustik seviyesi	70 dB/1m
kablo kesiti	0,75...1,5 mm ² esnek kablo 0,75...1,5 mm ² sert kablo
bağlı yardımcı donanımlar	Paralel bağlanmış 3 gösterge lambası Paralel bağlanmış 10 standart basmalı düğme
malzeme	Termoplastik ABS-UV dengelenmiş: mechanism rocker PC (polikarbonat) GF10 FR: muhafaza
Standartlar	EN 62080 CE
direktifler	2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk 2014/35/EU - alçak gerilim direktifi
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	15...30 °C
Depolama Ortam Koşulları	0...35 °C
gömme derinliği	31 mm
derinlik	50 mm
genişlik	45 mm
yükseklik	45 mm
ürün ağırlığı	0,046 kg

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

kimyasal maddelere direnç	Alkole dayanıklı (%70) Alkole dayanıklı (%96) A-Laktik Asite Dayanıklı Seyreltilmiş kuaterner amonyuma dayanıklı Seyreltilmiş ağartıcıya dayanıklı Seyreltilmiş amonyağa dayanıklı Sabunlu suya dayanıklı Kristal temizleyiciye dayanıklı Hidrojen peroksit'e dayanıklı 10 cilt Hekzana dayanıklı
---------------------------	--

Ortam

IK Koruma Sınıfı	IK04
IP Koruma Derecesi	IP20

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	4,170 cm
Package 1 Width	6,300 cm
Package 1 Length	7,700 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	8,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	268,000 g
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	77,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	17,060 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)

Use Better

 Malzemeler ve Ambalajlama	
Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor

Use Longer

 Kullanım ömrü uzatma	
Onarım	Hayır

Use Again

 Yeniden paketleme ve yeniden üretim	
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Image of product / Alternate images

Alternative







