

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler

## Cover frame, Unica Pro, 4 gangs, aluminium



NU400830

⚠ Üretimden kaldırılma tarihi: 30 Haz 2023

⚠ Hizmetin sona erme tarihi: 7 Şub 2024

⚠ Üretimden kaldırılacaktır

### Ana

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Seri                    | Yeni Unica      |
| Cihaz Uygulaması        | Montaj          |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Kapak çerçevesi |
| estetik ad              | Tek Pro         |
| takımların sayısı       | 4 takım         |
| kurulum yönü            | Yatay / Dikey   |
| devre kesici türü       | Dört katı       |
| modüllerin sayısı       | 4 x 2 modül     |
| Sabitlenme Modu         | İçe takılabilir |
| renk tonu               | Alüminyum       |

### Tamamlayıcı

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| malzeme                   | Termoplastik ABS-UV dengelenmiş: Çerçeve<br>Polikarbonat: intermediate plate                                                                                                                                                                                                                                                 |
| yüzey bakımı              | İşlenmemiş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| yüzey dış görünümü        | Cıralı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Standartlar               | IEC 60669-1<br>IEC 60884-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| genişlik                  | 298 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| yükseklik                 | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| derinlik                  | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ürün ağırlığı             | 0,051 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| kimyasal maddelere direnç | Alkole dayanıklı (%70)<br>Alkole dayanıklı (%96)<br>A-Laktik Asite Dayanıklı<br>Seyreltilmiş kuaterner amonyuma dayanıklı<br>Seyreltilmiş ağartıcıya dayanıklı<br>Seyreltilmiş amonyağa dayanıklı<br>Sabunlu suya dayanıklı<br>Kristal temizleyiciye dayanıklı<br>Hidrojen peroksit'e dayanıklı 10 cilt<br>Hekzana dayanıklı |

### Ortam

|                    |        |
|--------------------|--------|
| IK Koruma Sınıfı   | IK04   |
| IP Koruma Derecesi | IP21 D |

## Paketleme üniteleri

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Paketteki birim sayısı       | 1       |
| Package 1 Height             | 8,5 cm  |
| Package 1 Width              | 29,8 cm |
| Package 1 Length             | 1 cm    |
| Paket ağırlığı (Lbs)         | 56 g    |
| Unit Type of Package 2       | BB1     |
| Number of Units in Package 2 | 5       |
| Package 2 Height             | 7,5 cm  |
| Package 2 Width              | 9,5 cm  |
| Package 2 Length             | 32 cm   |
| Package 2 Weight             | 350 g   |
| Unit Type of Package 3       | S03     |
| Number of Units in Package 3 | 45      |
| Package 3 Height             | 30 cm   |
| Package 3 Width              | 30 cm   |
| Package 3 Length             | 40 cm   |
| Package 3 Weight             | 3,6 kg  |

## Sözleşme garantisi

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (ay olarak) | 18 |
|---------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamızı aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data](#) >

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz](#) >



### Çevresel ayak izi

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi                 | 0.5 kg CO2 eq.                        |
| Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]            | 0.3 kg CO2 eq.                        |
| Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]              | 0 kg CO2 eq.                          |
| Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]              | 0 kg CO2 eq.                          |
| Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                          |
| Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]         | 0.1 kg CO2 eq.                        |
| Çevre Beyanı                                         | <a href="#">Çevresel Ürün Profili</a> |

## Use Better



### Malzemeler ve Ambalajlama

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Geri dönüşüm kartonlu paket | Evet                                                   |
| Plastik olmayan ambalaj     | Hayır                                                  |
| CIP Numarası                | 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13                   |
| AB RoHS Direktifi           | <a href="#">Uyumlu</a>                                 |
| REACH Yönetmeliği           | <a href="#">Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte</a> |

## Use Longer



### Kullanım ömrü uzatma

|        |       |
|--------|-------|
| Onarım | Hayır |
|--------|-------|

## Use Again



### Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak | 0                                             |
| Döngüsellik Profili                            | Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur |
| Geri alma                                      | Yok                                           |