

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Exiway Easysign - Standart - 24mt - 1,5 saat

OVA38250

Ana

seri	Exiway
ürün adı	Exiway Easysign
Ürün ya da bileşen tipi	Acil durum armatürü
cihaz uygulaması	Kaçış yolu aydınlatması
işlev	Standart
Operational mode	Sürekli Süreksiz
pillerin sayısı	1 x 3,2 V 1,5 AH LiFePO4
renk tonu	Beyaz (RAL 9010)
ışık kaynağı	1 x LED
görünme mesafesi	24 m
ışık kaynağı rengi	Beyaz

Tamamlayıcı

Cihaz Montajı	Yüzey
montaj desteği	Duvar Tavan
[Ue] nominal çalışma voltajı	230 V AC 50/60 Hz
VA cinsinden güç tüketimi	2,2 VA süreksiz 3,6 VA sürekli
W cinsinden güç tüketimi	0,3 W süreksiz 1,3 W sürekli
elektrik yalıtım sınıfı	Sınıf II
LED lifespan	100000 h
test fonksiyonu	Manuel
otonomi	1,5 saat
şarj süresi	12 h
Cihaz üzeri sinyalizasyon	Gösterge ışığı
malzeme	Polikarbonat kendi kendini söndürme
Yükseklik	170 mm
Derinlik	31 mm
Genişlik	260 mm
Ürün ağırlığı	0,55 kg

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Ortam

IP koruma derecesi	IP40
IK koruma sınıfı	IK04
yangına dayanıklılık	850 °C
ürün sertifikaları	CE
çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...40 °C
standartlar	EN 60598-2-22 EN 1838

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,1 cm
Package 1 Width	17 cm
Package 1 Length	26 cm
Package 1 Weight	550 g

Sözleşme garantisi

Garanti	18 Months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı



Reach Free Of Svhc



Toxic Heavy Metal Free



Mercury Free



Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Uyumlu

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)