

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Pragma Yüzey Muhafazası - IP30 - 4x24 Modül - Kapısız

PRA20424

⚠ Üretimden kaldırılma tarihi: 20 Kas 2023

⚠ Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Seri	Pragma
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Muhafaza
muhafaza tipi	Dağıtım muhafazası
genişlik	Dış: 550 mm
yükseklik	750 mm
derinlik	148 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	4
elektrik yalıtım sınıfı	Çift yalıtım Sınıf II
sağlanan ekipman	2 x terminal bloğu 1 x tanımlama etiketi 1 x işaretleme kiti 1 x kapama plakası çizgisi
Type of door	Olmadan

Tamamlayıcı

muhafaza montajı	Yüzey
9 mm vida adımı	48
toplam 18 mm'lik modül sayısı	96
W cinsinden güç dağılımı	87 W
[In] nominal akım	160 A
[Ui] nominal yalıtım voltajı	400 V
rayın tipi	Multifix
montaj plakası açıklaması	Montaj plakası olmadan
kablo girişi	Kesim plakaları Çıkarılabilir plakalar Kanal Kablo veya boru
terminal bloklarının sayısı	1 topraklama (Quick)ile 32 çıkışlar 1 nötr (Quick)ile 35 çıkışlar
dağıtım bloğu çıkışları	1 x 50 mm ² için topraklama 3 x 25 mm ² için topraklama 28 x 6 mm ² için topraklama 1 x 50 mm ² için nötr 28 x 6 mm ² için nötr 6 x 25 mm ² için nötr

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

muhafaza malzemesi	Geri parça: teknoplastik Ön yüz: teknoplastik Geri parça: metal Ön yüz: metal
Renk	Muhafaza: beyaz (RAL 9016) Ön yüz: gri (RAL 7004)
pazar segmenti	Küçük ölçekli işletmeler Konut
Hedeflenen Ülke	Çek Cumhuriyeti Rusya Finlandiya Yunanistan Macaristan İsveç Baltık
gömme derinliği	0 mm
iç derinlik	120 mm

Ortam

yangına dayanıklılık	Geri parça: 650 °C Ön yüz: 650 °C
IP koruma derecesi	IP30 kapısız IP40 kapılı
IK koruma derecesi	IK08 kapısız IK09 kapılı
aşırı gerilim kategorisi	II
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...60 °C
Standartlar	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	15,500 cm
Package 1 Width	64,000 cm
Package 1 Length	84,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	12,641 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	120,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	125,769 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	71 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	67 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	2 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	1 kg CO2 eq.

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
Halojenizasyon durumu	Halojen içermeyen ürün

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
Geri alma	Yok