

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Pragma Yüzey Muhafazası - IP30 - 5x24 Modül - Kapısız

PRA20524

! Üretimden kaldırılma tarihi: 20 Kas 2023

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

seri	Pragma
Ürün ya da bileşen tipi	Muhafaza
muhafaza tipi	Dağıtım muhafazası
genişlik	Dış: 550 mm
yükseklik	900 mm
derinlik	148 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	5
elektrik yalıtım sınıfı	Çift yalıtım Sınıf II
sağlanan ekipman	2 x terminal bloğu 1 x tanımlama etiketi 1 x işaretleme kiti 1 x kapama plakası çizgisi
Type of door	Olmadan

Tamamlayıcı

muhafaza montajı	Yüzey
9 mm vida adımı	48
toplam 18 mm'lik modül sayısı	120
W cinsinden güç dağılımı	94 W
[In] nominal akım	160 A
[Ui] nominal yalıtım voltajı	400 V
rayın tipi	Multifix
montaj plakası açıklaması	Montaj plakası olmadan
kablo girişi	Kablo veya boru Çıkarılabilir plakalar Kanal Kesim plakaları
terminal bloklarının sayısı	1 topraklama (Quick)ile 32 çıkışlar 1 nötr (Quick)ile 35 çıkışlar
dağıtım bloğu çıkışları	1 x 50 mm ² için topraklama 3 x 25 mm ² için topraklama 28 x 6 mm ² için topraklama 1 x 50 mm ² için nötr 28 x 6 mm ² için nötr 6 x 25 mm ² için nötr

muhafaza malzemesi	Geri parça: teknoplastik Ön yüz: teknoplastik Geri parça: metal Ön yüz: metal
renk	Muhafaza: beyaz (RAL 9016) Ön yüz: gri (RAL 7004)
pazar segmenti	Konut Küçük ölçekli işletmeler
hedeflenen ülke	Macaristan Baltık Çek Cumhuriyeti Rusya İsveç Finlandiya Yunanistan
gömme derinliği	0 mm
iç derinlik	120 mm

Ortam

yangına dayanıklılık	Geri parça: 650 °C Ön yüz: 650 °C
IP koruma derecesi	IP30 kapısız IP40 kapılı
IK koruma derecesi	IK08 kapısız IK09 kapılı
aşırı gerilim kategorisi	II
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...60 °C
Standartlar	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,5 cm
Package 1 Width	64,0 cm
Package 1 Length	99,0 cm
Package 1 Weight	14,211 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	120,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	139,899 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Reach Free Of Svhc

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur