

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Pragma siva altı muhafazası - IP40 - 1 x 24 modül - kapısız

PRA25124

⚠ Üretimden kaldırılma tarihi: 15 Ağu 2024

⚠ Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Seri	Pragma
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Muhafaza
muhafaza tipi	Dağıtım muhafazası
genişlik	Duvar: 570 mm Dış: 610 mm
yükseklik	Duvar: 330 mm Dış: 360 mm
derinlik	Dış : 30 mm Duvar : 95 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	1
elektrik yalıtım sınıfı	Çift yalıtım Sınıf II
sağlanan ekipman	2 x terminal bloğu 1 x tanımlama etiketi 1 x işaretleme kiti 1 x kapama plakası çizgisi
Type of door	Olmadan

Tamamlayıcı

muhafaza montajı	Siva altı
9 mm vida adımı	48
toplam 18 mm'lik modül sayısı	24
W cinsinden güç dağılımı	60 W
[In] nominal akım	125 A
[Ui] nominal yalıtım voltajı	400 V
rayın tipi	Multifix
montaj plakası açıklaması	Montaj plakası olmadan
kablo girişi	Kablo veya boru Çıkarılabilir plakalar Yan çerçeve
terminal bloklarının sayısı	1 topraklama (Quick) ile 22 çıkışlar 1 nötr (Quick) ile 23 çıkışlar

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

dağıtım bloğu çıkışları	1 x 25 mm ² için topraklama 20 x 6 mm ² için topraklama 1 x 50 mm ² için topraklama 1 x 50 mm ² için nötr 2 x 25 mm ² için nötr 20 x 6 mm ² için nötr
muhafaza malzemesi	Geri parça: teknoplastik Ön yüz: teknoplastik Geri parça: metal Ön yüz: metal
Renk	Muhafaza: beyaz (RAL 9016) Ön yüz: gri (RAL 7004)
pazar segmenti	Konut Küçük ölçekli işletmeler
Hedeflenen Ülke	Yunanistan Macaristan Çek Cumhuriyeti Rusya
gömme derinliği	95 mm
iç derinlik	93 mm

Ortam

yangına dayanıklılık	Geri parça: 650 °C Ön yüz: 650 °C
IP koruma derecesi	IP30 kapısız IP40 kapılı
IK koruma derecesi	IK08 kapısız IK09 kapılı
aşırı gerilim kategorisi	II
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...60 °C
Standartlar	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	15,500 cm
Package 1 Width	65,000 cm
Package 1 Length	39,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	7,000 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	120,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	180,000 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	39 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	37 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	1 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.8 kg CO2 eq.

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor
Halojensiz durum	Halojen içermeyen ürün

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
Geri alma	Yok