

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Pragma siva altı muhafazası - IP40 - 3 x 18 modül - kapısız

PRA25318

! Üretimden kaldırılma tarihi: 20 Kas 2023

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Seri	Pragma
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Muhafaza
muhafaza tipi	Dağıtım muhafazası
genişlik	Duvar: 456 mm Dış: 486 mm
yükseklik	Duvar: 630 mm Dış: 660 mm
derinlik	Duvar : 86 mm Dış : 23 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	3
elektrik yalıtım sınıfı	Çift yalıtım Sınıf II
sağlanan ekipman	2 x terminal bloğu 1 x tanımlama etiketi 1 x işaretleme kiti 1 x kapama plakası çizgisi
Type of door	Olmadan

Tamamlayıcı

muhafaza montajı	Siva altı
9 mm vida adımı	36
toplam 18 mm'lik modül sayısı	54
W cinsinden güç dağılımı	68 W
[In] nominal akım	125 A
[Ui] nominal yalıtım voltajı	400 V
rayın tipi	DIN
montaj plakası açıklaması	Montaj plakası olmadan
kablo girişi	Yan çerçeve Kablo veya boru Çıkarılabilir plakalar
terminal bloklarının sayısı	1 topraklama (Quick)ile 24 çıkışlar 1 nötr (Quick)ile 24 çıkışlar
dağıtım bloğu çıkışları	3 x 25 mm ² için topraklama 21 x 4 mm ² için topraklama 3 x 25 mm ² için nötr 21 x 4 mm ² için nötr

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

muhafaza malzemesi	Geri parça: teknoplastik Ön yüz: teknoplastik
Renk	Muhafaza: beyaz (RAL 9016) Ön yüz: gri (RAL 7004)
Hedeflenen Ülke	Çek Cumhuriyeti Macaristan Yunanistan Rusya
gömme derinliği	86 mm
iç derinlik	84 mm

Ortam

yangına dayanıklılık	Geri parça: 650 °C Ön yüz: 650 °C
IP koruma derecesi	IP30 kapısız IP40 kapılı
IK koruma derecesi	IK08 kapısız IK09 kapılı
aşırı gerilim kategorisi	II
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...60 °C
Standartlar	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	13,500 cm
Package 1 Width	51,000 cm
Package 1 Length	68,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	5,830 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	120,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	116,940 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	33 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	31 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	1 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
CIP Numarası	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte
Halojensiz durum	Halojen içermeyen ürün

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
Geri alma	Yok