

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Pragma siva altı muhafazası - IP40 - 4 x 18 modül - kapısız

PRA25418

! Üretimden kaldırılma tarihi: 20 Kas 2023

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

seri	Pragma
Ürün ya da bileşen tipi	Muhafaza
muhafaza tipi	Dağıtım muhafazası
genişlik	Duvar: 456 mm Dış: 486 mm
yükseklik	Duvar: 780 mm Dış: 810 mm
derinlik	Duvar : 86 mm Dış : 23 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	4
elektrik yalıtım sınıfı	Sınıf II Çift yalıtım
sağlanan ekipman	2 x terminal bloğu 1 x tanımlama etiketi 1 x işaretleme kiti 1 x kapama plakası çizgisi
Type of door	Olmadan

Tamamlayıcı

muhafaza montajı	Siva altı
9 mm vida adımı	36
toplam 18 mm'lik modül sayısı	72
W cinsinden güç dağılımı	100 W
[In] nominal akım	125 A
[Ui] nominal yalıtım voltajı	400 V
rayın tipi	DIN
montaj plakası açıklaması	Montaj plakası olmadan
kablo girişi	Yan çerçeve Çıkarılabilir plakalar Kablo veya boru
terminal bloklarının sayısı	1 topraklama (Quick)ile 29 çıkışlar 1 nötr (Quick)ile 29 çıkışlar
dağıtım bloğu çıkışları	4 x 25 mm ² için topraklama 25 x 4 mm ² için topraklama 4 x 25 mm ² için nötr 25 x 4 mm ² için nötr

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcılar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

muhafaza malzemesi	Geri parça: teknoplastik Ön yüz: teknoplastik
renk	Muhafaza: beyaz (RAL 9016) Ön yüz: gri (RAL 7004)
hedeflenen ülke	Çek Cumhuriyeti Yunanistan Rusya Macaristan
gömme derinliği	86 mm
iç derinlik	84 mm

Ortam

yangına dayanıklılık	Geri parça: 650 °C Ön yüz: 650 °C
IP koruma derecesi	IP30 kapısız IP40 kapılı
IK koruma derecesi	IK08 kapısız IK09 kapılı
aşırı gerilim kategorisi	II
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...60 °C
Standartlar	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,5 cm
Package 1 Width	51,0 cm
Package 1 Length	83,0 cm
Package 1 Weight	7,06 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	120,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	117,9 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Reach Free Of Svhc

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Eu Rohs Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)

Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)

Çevre Beyanı [Çevresel Ürün Profili](#)

Döngüsellik Profili Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur