

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## Odace, Işıklı Anahtar/Vavien, 10AX, Beyaz

S520263

! Üretimden kaldırılacağı tarih: 15 Eyl 2027

! Üretimden kaldırılmıştır

### Ana

Range of product	Odace
Ürün ya da bileşen tipi	Ayırma
cihaz sunumu	Sabitleme çerçeveli mekanizma
cihaz uygulaması	Işık kontrolü

### Tamamlayıcı

Cihaz Montajı	Sıva altı
Teknoloji tipi	Elektromekanik
anahtar fonksiyonu	1 kutuplu 2 yollu
anahtar sayısı	1
aktüatör	Külbütör
Sabitleme Modu	Vidalarla
renk tonu	Beyaz (RAL 9003)
yüzey dış görünümü	Cıvalı
ambalaj tipi	Boyalı Kapak
nominal akım	10 AX
Nominal işletme gerilimi (Ue)	250 V
Şebeke tipi	AC
Şebeke frekansı	50/60 Hz
yük tipi	Balastlı Enerji Tasarruflu Lambalar için Yük: 100W: 100 W
minimum yük kesme kapasitesi	$\cos \varphi = 0,3$ ile 200 işlem 1,25 In ve 1,1 Un
döngülerdeki hizmet ömrü	20000 cycles -de ON and OFF at rated voltage with $\cos \varphi = 0.6$
elektrik dayanıklılığı	20000 cycles -de ON and OFF at rated voltage with $\cos \varphi = 0.6$
terminallerin sayısı	3 vidasız terminaller
vida başının şekli	Pozidriv No 1
kelepçe bağlantı kapasitesi	1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> için sert kablolar 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> için esnek kablolar 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> için sıkışık kablolar
tel sıyırma uzunluğu	12 mm
ışık kaynağı	LED 1,5 mA
Cihaz üzeri sinyalizasyon	Işık

malzeme	Termoplastik ABS-UV dengelenmiş: merkezi plaka PBT (polibutilen tereftalat) GF30: support frame PC (polikarbonat) GF10 FR: muhafaza
Yükseklik	71 mm
Genişlik	71 mm
Derinlik	33,6 mm
gömme derinliği	18,75 mm
Ürün ağırlığı	0,04 kg
kimyasal maddelere direnç	Alkole dayanıklı (%70) Alkole dayanıklı (%96) A-Laktik Asite Dayanıklı Seyreltilmiş kuaterner amonyuma dayanıklı Seyreltilmiş ağartıcıya dayanıklı Seyreltilmiş amonyağa dayanıklı Sabunlu suya dayanıklı Kristal temizleyiciye dayanıklı Hidrojen peroksit'e dayanıklı 10 cilt Hezvana dayanıklı

## Ortam

Depolama ortam koşulları	-5...50 °C
dielektrik direnci	2000 V
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	5...35 °C
Standartlar	TR 60669-1 2006/95/EEC
ürün sertifikaları	LCIE: NF 619318A NF
IK koruma sınıfı	IK04
IP koruma derecesi	IP21 D

## Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,600 cm
Package 1 Width	7,400 cm
Package 1 Length	7,400 cm
Package 1 Weight	40,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,700 cm
Package 2 Width	17,900 cm
Package 2 Length	37,000 cm
Package 2 Weight	519,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm

---

Package 3 Weight

7,075 kg

## Sözleşme garantisi

---

Garanti

18 months

## Sürdürülebilirlik

**Green Premium™** etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO<sub>2</sub> içeren ürünlere destek sözü verir.

**Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu**, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Sürdürülebilir Ambalaj Saydamlık RoHS/REACH

## Kaynak performansı

Sustainable Packaging

## Refah performansı

Reach Free Of Svhc

Mercury Free

Rohs Exemption Information [Evet](#)

## Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi [REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi Muafiyetlerle uyumlu

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)  
Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

Çevre Beyanı [Çevresel Ürün Profili](#)

Döngüsellik Profili Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

Image of product / Alternate images

Alternative

---







