

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Odace, TV/SAT/R Prizi, Antasit

S540461

! Üretimden kaldırılacağı tarih: 31 Ara 2026

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Range of product	Odace
Ürün ya da bileşen tipi	TV/SAT/R soketi
cihaz sunumu	Sabitleme çerçevesi mekanizma
TV soket tipi	Bireysel
ambalaj tipi	Boyalı Kapak

Tamamlayıcı

Cihaz Montajı	Sıva altı
TV konnektörü	Erkek IEC 9,52 mm
FM konnektörü	Dişi IEC 9,52 mm
SAT konnektör	F tipi
girişlerin sayısı	1
Aygıtlar arasında maksimum kablo mesafesi	3 dB SAT sinyal950...2400 MHz 3 dB TV sinyal125...862 MHz 2,5 dB R sinyal5...108 MHz
Minimum iade kaybı	10 dB IN-OUT 10 dB TV 12 dB R 10 dB SAT
DC akımı akışı	SAT soketinde
Sabitleme Modu	Vidalarla
renk tonu	Antrasit (RAL 7021)
yüzey dış görünümü	Mat
nominal akım	350 mA
Nominal işletme gerilimi (Ue)	24 V
Şebeke tipi	DC
bağlantılar - terminaller	Vidalı terminaller
vida başının şekli	Pozidriv No 1
tel sıyırma uzunluğu	8 mm
kablo tipi	Koaksiyel
kablo dış çapı	7 mm
malzeme	Termoplastik ABS-UV dengelenmiş: merkezi plaka PBT (polibutilen tereftalat) GF30: support frame Çinko alaşım: muhafaza

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

Yükseklik	71 mm
Genişlik	71 mm
Derinlik	40 mm
gömme derinliği	24 mm
Ürün ağırlığı	0,0634 kg
kimyasal maddelere direnç	Alkole dayanıklı (%70) Alkole dayanıklı (%96) A-Laktik Asite Dayanıklı Seyreltilmiş kuaterner amonyuma dayanıklı Seyreltilmiş ağartıcıya dayanıklı Seyreltilmiş amonyağa dayanıklı Sabunlu suya dayanıklı Kristal temizleyiciye dayanıklı Hidrojen peroksit'e dayanıklı 10 cilt Hekzana dayanıklı

Ortam

Depolama ortam koşulları	-5...50 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	5...45 °C
Standartlar	TR 50083-4
IK koruma sınıfı	IK04
IP koruma derecesi	IP21 D

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	7,3 cm
Package 1 Length	7,3 cm
Package 1 Weight	88,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	5,8 cm
Package 2 Width	9,0 cm
Package 2 Length	37,0 cm
Package 2 Weight	525,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	6,736 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Düşük Etki Malzemeleri Sürdürülebilir Ambalaj Saydamlık RoHS/REACH

Kaynak performansı

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

✓ Sustainable Packaging

Refah performansı

✓ Reach Free Of Svhc

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi	REACH Bildirisi
Eu Rohs Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Weee	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.



Image of product / Alternate images

Alternative







