

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



PowerLogic HeatTag akıllı sensör, kablo aşırı ısınma algılama

SMT10020

Ana

Seri	PowerLogic
Ürün serisi	PowerLogic HeatTag
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Isı dedektörü
seri uyumluluğu	PrismaSeT wireless panel server EcoStruxure veri yoğunlaştırıcı Powerlogic PowerTag
Cihaz Uygulaması	Elektrik panosu
kullanılabilir işlev	Kabloların ve tel bağlantılarının aşırı ısınma tespiti Havadaki gaz ve partiküllerin analizine dayalı aşırı ısınma tespiti Durumun ciddiyetine göre 3 seviye uyarı Yanlış uyarıları önlemek için ortam otomatik öğrenmesi Tüm EcoStruxure veri yoğunlaştırıcılarla kablosuz iletişim
sensor technology	Elektronik
ölçümün tipi	Sıcaklık, aralık: - 15...70 °C, doğruluk: +/- 1.1 °C Nem, aralık: 15...90 % RH, doğruluk: +/- 9 % Air quality index, aralık: 0...10 AQI
transmission period	30 s (varsayılan olarak) > 30 s (high data traffic)
alarm level	Hava kalitesi indeksi >= 10
haberleşme ağ tipi	Kablosuz 2,4 GHz
standartlar	IEC 61010-1 IEC 61010-2-201 IEC 61326-1 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-17 IEEE 802.15.4 FCC bölüm 15 Alt Bölüm B FCC part 15 Subpart C UL 61010-1 CSA C22.2 No 61010-1

Tamamlayıcı

[Us] Nominal Besleme Gerilimi	110...277 V AC -de 50/60 Hz, monofaze
besleme gerilimi limitleri	110...277 V (+/- 15 %)
Maksimum besleme akımı	0,1 A
aşırı gerilim kategorisi	III
kontrol tipi	1 push-button (sensor pairing/alert acknowledgement)
yerel sinyalleme	Network status: 1 LED (yeşil, turuncu ve kırmızı) Çalışıyor: 1 LED (yeşil, turuncu ve kırmızı)
sistemde cihazın yeri	Santralin üst kısmı Zorlamasız havalandırılmalı pano

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Montaj Desteđi	DIN rayı
koruma tipi	Kesici 2 A egim C
elektrikli bađlantı	2 pim(ler)çıkarılabilir yaylı terminal blođu 2,5 mm² Sert veya esnek
Set başına Miktar	1
yükseklik	107 mm
genişlik	108 mm
derinlik	55 mm
ürün ağırlığı	0,27 kg

Ortam

Depolama Ortam Koşulları	-20...85 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-15...70 °C
Çalışma Yüksekliği	0...2000 m
bađıl nem	15...90 %
IP Koruma Derecesi	IP20
IK Koruma Sınıfı	IK06
kirlenme derecesi	3
elektromanyetik uyumluluk	EMC bađışıklığı conforming to IEC 61326-1

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	6,300 cm
Package 1 Width	9,500 cm
Package 1 Length	11,600 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	292,800 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,399 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	1 090 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	95 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	995 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Hayır, ambalajda plastik kullanımını düzenlemelere uygun olarak ve kalite ve güvenlik standartlarını dikkate alarak en aza indirdik
CIP Numarası	4981ed74-eedf-4d4d-920e-f7100d9c76e4
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte
Halojensiz durum	Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün
PVC içermeyen	Evet
Silikonsuz	Evet

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	1
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok

WEEE etiketi



Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama
ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp
kutularına bırakılmamalıdır.