

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



APC Easy UPS On-Line SRV Uzatılmış Çalışma Süresi 6000VA 230V, Harici Akü Paketi ile

SRV6KIL

Genel bakış

Sunum	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
-------	---

Ana

Main input voltage	230 V AC 1 faz
Other input voltage	220 V 240 V
Efficiency at full load	110...300 V 60 % load 176...300 V tam yük
Input connection	1 Sert Kablo 3-kablo (1Faz+N+G)
Input frequency	40...70 Hz otomatik algılama
Output voltage	230 V AC 1 faz
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	6000 W
Rated power in VA	6000 VA
Output connection	Sert Kablo 3-kablo (1Faz+N+G) for 1 zone(s)
Bypass type	Dahili baypas (otomatik and manuel)
Crest factor	3 : 1
Harmonic distortion	%1
Maximum configurable power in VA	6000 VA
Maximum configurable power in W	6000 W
UPS topology	Çevrimiçi
Waveform type	Sinüs dalgası
Efficiency	94 % (tam yük)
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz senk'den ana girişe

Grafikler

Çalışma Süresi [View Runtime Graph](#)

Verimlilik [View Efficiency Graph](#)

Tamamlayıcı

Additional information 220 : 230 ya da 240 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir

Battery type Lead-acid external included

Control panel	Çok işlevli lcd durum ve kontrol konsolu
Emergency power off	Evet
Free slot	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
Surge energy rating	600 J
Color	Siyah (RAL 7010)
Height	368 mm
Width	380 mm
Depth	485 mm
Product weight	73 kg
Mounting location	Ön
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Kabine monte edilemez
USB compatible	Yes
Mounting position	Dikey
Mounting mode	Tower
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Easy UPS On-Line
Product or component type	Kesintisiz güç kaynağı (UPS)

Ortam

Product certification	CE UKCA EAC TISI
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...60 °C
Storage altitude	0...15000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...95 % yoğuşmasız
Storage relative humidity	0...95 % yoğuşmasız
Acoustic level	55 dBA
Heat dissipation	1172 Btu/saat
Operating altitude	0...3000 m

Aküler& Çalışma Zamanı

Battery type	Kurşun-asit batarya
Battery voltage	240V
Extendable runtime	1
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	5 h
Battery life	3...5 yr
Battery charging power	1170 W rated
Battery power in VAh	1512 VAh runtime

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	46 cm
Package 1 Width	57 cm
Package 1 Length	58 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	79 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	24
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	726 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	364 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	24 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	28 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	276 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	34 kg CO2 eq.

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	48
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Image of product / Alternate images

Alternative



