

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Easy UPS 1Ph Çevrimiçi SRVS - 2 kVA - 230 V

SRVS2KI

Genel bakış

Sunum For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.

Teslim süresi Genellikle Stokta Bulunur

Ana

Main Input Voltage	230 V
Ürün ya da bileşen tipi	Kesintisiz güç kaynağı (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
W cinsinden nominal güç	1600 W
VA cinsinden nominal güç	2000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	4 IEC 60320 C13
kablo uzunluğu	1,50 m
kabloların sayısı	1
provided equipment	1 IEC 60320 C13 to Schuko güç kablosu 1 IEC 60320 C13 to C14 güç kablosu 1 USB kablosu 1 RS-232 konfigürasyon kablosu 1 kullanım kılavuzu
Ürün serisi	Easy UPS 1Ph On-Line

Aküler& Çalışma Zamanı

Çalışma Süresi	View Runtime Graph
Verimlilik	View Efficiency Graph
pil tipi	Kurşun-asit batarya
Pil voltajı	48V
Önceden Takılı Aküler	0
Boş Batarya Yuvaları	0
Tipik şarj zamanı	4 h
pil ömrü	3...5 yr

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Yedek pil	APCRBCV204 
Akü Şarj Gücü (Watts)	76 W rated

Genel

Maks. çalışma süresi	4 min
Güç modülü ile doldurulan yuva sayısı	0
Güç modülü boş yuva sayısı	0
100W'de Çalışma Süresi	No

Fiziksel

renk	Siyah (RAL 7010)
Yükseklik	23,8 cm
Genişlik	14,5 cm
Derinlik	40 cm
Ürün ağırlığı	16,8 kg
montaj konumu	Ön
Montaj tercihi	No preference
Montaj Tipi	Kabine monte edilemez
Değişken seçeneği	Yes
montaj konumu	Dikey

Giriş

giriş gerilimi limitleri	110...285 V half load 160...280 V tam yük
ağ frekansı	40...70 Hz otomatik algılama

Çıkış

VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç	2000 VA
Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)	1600 W
çıkış frekansı	50/60 Hz +/- 3 Hz senk'den ana girişe
Topoloji	Çift Dönüşüm On-Line
Dalgaformu Tipi	Sinüs dalgası
verimlilik	88 % (tam yük)
ek bilgi	220 : 230 ya da 240 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir
baypas tipi	Dahili baypas (otomatik and manuel)
tepe faktörü	3 : 1

Uyumluluk

Ürün sertifikaları	CE UKCA
Standartlar	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ortama dair

Nominal çalışma ortam sıcaklığı	0...40 °C
bağıl nem	0...95 % yoğuşmasız
çalışma yüksekliği	0...3000 m
Depolama ortam koşulları	-20...50 °C
Depolama Bağıl Nemi	0...95 % yoğuşmasız
depolama yüksekliği	0...15000 m
akustik seviyesi	50 dBA
Online termal dağılım	745 Btu/saat
IP koruma derecesi	IP20

İletişim & Yönetim

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
boş yuvalar	1
Kontrol paneli	Çok işlevli lcd durum ve kontrol konsolu

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

Darbe Gerilim Koruma Derecesi	600 J
-------------------------------	-------

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24,900 cm
Package 1 Width	32,900 cm
Package 1 Length	36,500 cm
Package 1 Weight	10,600 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	130,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	169,600 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	2 yıl, tamir veya değiştirme
---------	------------------------------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi	REACH Bildirisi
Eu Rohs Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Weee	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri

Image of product / Alternate images

Alternative

