

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



kartuş M200 - 2 analog akım girişi

TMCR2AI2

Ana

Ürün serisi	Easy Modicon M200
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Analog giriş kartuşu
ürün uyumluluğu	Easy Modicon M200
analog giriş sayısı	2

Tamamlayıcı

analog giriş tipi	akım 4...20 mA akım 0...20 mA gerilim 0...10 V
analog giriş çözünürlüğü	12 bit
LSB değeri	2,44 mV 0...10 Vgerilim 4,88 µA 0...20 mAakım 3,91 µA 4...20 mAakım
dönüşüm süresi	20 ms
örnekleme süresi	10 ms
mutlak doğruluk hatası	Tam ölçeğin +/- %0,1'i at 25 °C Tam ölçeğin +/- % 1'i
sıcaklık sapması	+/- 0,02 %FS/°C
tekrarlama doğruluğu	+/- 0,5 %FS
doğrusal olmama	+/- 0,01 %FS
çapraz karışma	<= 1 LSB
Kablo Tipi	Bükümlü blendlı kablo çifti
elektrikli bağlantı	3 x 1,5 mm² 2 vidalı terminal bloğu with aralık 3,81 mm adjustment girişler için
Aygıtlar arasında maksimum kablo mesafesi	Bükümlü blendlı kablo çifti: <30 m için giriş
yalıtım	Analog giriş ve dahili lojik arasında yalıtımsız
yükseklik	41 mm
derinlik	15 mm
genişlik	35 mm
ürün ağırlığı	0,012 kg
izin verilebilir sürekli aşırı yük	13 V, analog giriş tipi: gerilim 40 mA, analog giriş tipi: akım
giriş empedansı	<= 250 Ohm akım >= 1 MOhm gerilim

Ortam

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenirliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

mikro kırılmalara bağışıklık	10 ms
------------------------------	-------

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	3,589 cm
Package 1 Width	4,772 cm
Package 1 Length	7,056 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	30 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	75
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,815 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	2400
Package 3 Height	100 cm
Package 3 Width	125 cm
Package 3 Length	55 cm
Package 3 Weight	85 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	7 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	5 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	0
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok