

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



kartuş M200 - 2 Analog giriş / 1 Analog çıkış

TMCR2AM3

Ana

Ürün serisi	Easy Modicon M200
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Analog G/Ç kartuşu
ürün uyumluluğu	Easy Modicon M200
analog giriş sayısı	2

Tamamlayıcı

analog giriş tipi	akım 4...20 mA akım 0...20 mA gerilim 0...10 V gerilim 0...5 V
analog giriş çözünürlüğü	16 bit
analog çıkış sayısı	1
analog çıkış tipi	Akım: 4...20 mA Gerilim: 0...10 V Akım: 0...20 mA Gerilim: 0...5 V
analog çıkış çözünürlüğü	16 bit
LSB değeri	2 µA 0...5 Vgerilim 4...20 mA akım 2 µA 0...10 Vgerilim 0...20 mA akım 1 mV 0...20 mAakım 0...5 V gerilim 1 mV 4...20 mAakım 0...10 V gerilim
yük tipi	Dirençli
ohm cinsinden yük empedansı	<= 500 Ohm >= 2 kOhm
dönüşüm süresi	2 ms
örnekleme süresi	1 ms
stabilizasyon süresi	40 ms
mutlak doğruluk hatası	Tam ölçeğin +/- % 1'i at 55 °C
çapraz karışma	80 dB
Kablo Tipi	Bükümlü blendajlı kablo çifti
elektrikli bağlantı	7 x 1,5 mm ² vidalı terminal bloğu with pitch 3.5 mm adjustment girişler ve çıkışlar için
Aygıtlar arasında maksimum kablo mesafesi	Bükümlü blendajlı kablo çifti: <30 m için giriş/çıkış
yalıtım	Çıkış ve dahili lojik arasında
yerel sinyalleme	1 LED (yeşil) for PWR
yükseklik	41 mm
derinlik	15 mm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

geniřlik	35 mm
ürün ağırlığı	0,024 kg
izin verilebilir sürekli aşırı yük	40 mA, analog giriş tipi: akım 30 V, analog giriş tipi: gerilim
giriř empedansı	<= 250 Ohm akım >= 1 MOhm gerilim

Ortam

İřaretleme	CE
------------	----

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	6,3 cm
Package 1 Length	8,9 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	46 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	32
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1830 g
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	1536
Package 3 Height	95 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	96840 g

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	65 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	62 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	0
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok