

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



kartuş M200 - 2 analog akım çıkışı

TMC2A2C

Ana

Ürün serisi	Easy Modicon M200
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Analog çıkış kartuşu
ürün uyumluluğu	Easy Modicon M200

Tamamlayıcı

analog çıkış sayısı	2
analog çıkış tipi	Akım: 4...20 mA
analog çıkış çözünürlüğü	12 bit
LSB değeri	3,91 µA 4...20 mA akım
yük tipi	Dirençli
ohm cinsinden yük empedansı	<= 500 Ohm
dönüşüm süresi	20 ms
stabilizasyon süresi	40 ms
mutlak doğruluk hatası	Tam ölçeğin +/- % 1'i Tam ölçeğin +/- %0,3'ü at 25 °C
sıcaklık sapması	+/- 0,02 %FS/°C
tekrarlama doğruluğu	+/- 0,4 %FS
doğrusal olmama	+/- 0,01 %FS
çapraz karışma	<= 1 LSB
Kablo Tipi	Bükümlü blendajlı kablo çifti
elektrikli bağlantı	3 x 1,5 mm² 2 vidalı terminal bloğu with aralık 3,81 mm adjustment çıkışlar için
Aygitlar arasında maksimum kablo mesafesi	Bükümlü blendajlı kablo çifti: <30 m için çıkış
yalıtım	Analog çıkış ve dahili lojik arasında yalıtımsız
yükseklik	41 mm
derinlik	15 mm
genişlik	35 mm
ürün ağırlığı	0,012 kg

Ortam

mikro kırılmalara bağlılık	10 ms
----------------------------	-------

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	4,6 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	3,5 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	20,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	75
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,815 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	1200
Package 3 Height	100 cm
Package 3 Width	125 cm
Package 3 Length	55 cm
Package 3 Weight	44 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	80 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	78 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	0
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok