

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



kartuş M200 - 2 sıcaklık girişi - I/O genişletme

TMC R2T12

Ana

Ürün serisi	Easy Modicon M200
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Analog giriş kartuşu
ürün uyumluluğu	Easy Modicon M200
analog giriş sayısı	2

Tamamlayıcı

analog giriş tipi	termokuplör - 200...1000 °Cile termokuplör J termokuplör - 200...1300 °Cile termokuplör K termokuplör 0...1760 °Cile termokuplör R termokuplör 0...1760 °Cile termokuplör S termokuplör 0...1820 °Cile termokuplör B termokuplör - 200...400 °Cile termokuplör T termokuplör - 200...1300 °Cile termokuplör N termokuplör - 200...800 °Cile termokuplör E termokuplör 0...2315 °Cile termokupl C Ni 100/Ni 1000 sıcaklık probu - 60...180 °C Pt 100 sıcaklık probu - 200...850 °C Pt 1000 sıcaklık probu - 200...600 °C
analog giriş çözünürlüğü	14 bit
LSB değeri	0,1 °C
örnekleme süresi	125 ms, analog giriş tipi: termokuplör 250 ms, analog giriş tipi: sıcaklık probu
mutlak doğruluk hatası	Tam ölçeğin +/- %0,1'i at 25 °C for Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 temperature probe Tam ölçeğin +/- %0,4'ü at 25 °C for termokuplör K - 200...0 °C Tam ölçeğin +/- %0,1'i at 25 °C for termokuplör K 0...1300 °C Tam ölçeğin +/- %0,4'ü at 25 °C for termokuplör J - 200...0 °C Tam ölçeğin +/- %0,1'i at 25 °C for termokuplör J 0...1000 °C Tam ölçeğin +/- %0,4'ü at 25 °C for termokuplör E - 200...0 °C Tam ölçeğin +/- %0,1'i at 25 °C for termokuplör E 0...800 °C Tam ölçeğin +/- %0,4'ü at 25 °C for termokuplör T - 200...0 °C Tam ölçeğin +/- %0,1'i at 25 °C for termokuplör T 0...400 °C Tam ölçeğin +/- %0,4'ü at 25 °C for termokuplör N - 200...0 °C Tam ölçeğin +/- %0,1'i at 25 °C for termokuplör N 0...1300 °C Tam ölçeğin +/- %0,1'i for termokupl C
sıcaklık sapması	+/- 0,02 %FS/°C
tekrarlama doğruluğu	+/- 0,5 %FS
doğrusal olmama	+/- 0,01 %FS
çapraz karışma	<= 1 LSB
Kablo Tipi	Bükümlü blendajlı kablo çifti
elektrikli bağlantı	3 x 1,5 mm² 2 vidalı terminal bloğu with aralık 3,81 mm adjustment girişler için
Aygıtlar arasında maksimum kablo mesafesi	Bükümlü blendajlı kablo çifti: <30 m için giriş
yalıtım	Analog giriş ve dahili lojik arasında yalıtımsız

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenirliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

yükseklik	41 mm
derinlik	15 mm
genişlik	35 mm
ürün ağırlığı	0,012 kg
giriş empedansı	>= 1 MOhm

Ortam

mikro kırılmalara bağışıklık	10 ms
------------------------------	-------

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	4,800 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	33,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	75
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,735 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1200
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	51,760 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	10 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	0
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok