

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Komple basma düğmesi, Easy Harmony XA2, plastik kafa, 22mm, yeşil, 1NO, yay dönüşü, işaretsiz

XA2AA31

Ana

Ürün serisi	Harmony XA2
Ürün Grubu	XA2
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Eksiksiz basmalı düğme
cihaz sunumu	Açılı
bileşen adı	XA2A
şev malzemesi	Plastik
sabitleme bileziği malzemesi	Plastik

Tamamlayıcı

montaj çapı	22,5 mm
bölünemez miktar başına satış	1
koruyucu bakım	TC
Çalışma konumu	Herhangi bir konum
sabitleme merkezi	>= 30 x 40 mm (panel) 1...5 mm
sabitleme modu	Sabitleme somunu: 2...2,4 N.m
sinyalleme birimi başlığı biçimi	Yuvarlak
operatör profili	Yeşil siva altı, işaretsiz
Kontakt Tipi ve Düzenleme	1 NA
Kontakt İşlemi	Yavaş kesen
Mekanik dayanıklılık	1500000 cycles
bağlantılar - terminaller	Vida kelepçesi terminali, <= 2 x 1,5 mm ² Vida kelepçesi terminali, <= 1 x 2,5 mm ² Vida kelepçesi terminali, >= 1 x 0,5 mm ² Faston terminaller 6,3 mm
sıkma torku	0,8...1,2 N.m
kisa devre koruması	10 A gL sigorta 'e uygunIEC 60269-1
[Ith] klasik açık hava termik akımı	10 A
[Ui] nominal yalıtım voltajı	600 V 'e uygunIEC 60947-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	6 kV 'e uygunIEC 60947-1
[Ie] nominal çalışma akımı	3 A -de 240 V, AC-15, A600 0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600
elektrik dayanıklılığı	500000 cycles, AC-15, 3 A -de 230 V, çalışma hızı <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 500000 cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalışma hızı <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-8)$ -de 24 V ve 5 mA 'e uygunIEC 60947-5-4
genişlik	30 mm
yükseklik	43 mm
derinlik	55 mm
ürün ağırlığı	0,032 kg
Başlık/Operatör veya Lens Rengi	Yeşil
İşletme tipi	Yaylı kurma

Ortam

Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...55 °C
aşırı gerilim kategorisi	Sınıf I conforming to IEC 536
IP koruma derecesi	IP65 'e uygunIEC 60529
IK koruma derecesi	IK03 'e uygunIEC 60529
Standartlar	GB 14048.1 IEC 60947-1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1
Ürün Sertifikaları	CCC CE UKCA
titreşim direnci	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
darbe dayanımı	50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	3 cm
Package 1 Length	4,3 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	32 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	3 cm
Package 2 Width	12 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	165 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	3,75 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)

18

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	0.5 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again




Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	29
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.


Dimensions Drawings

Dimensions




e : Clamping thickness : 1 to 5 mm/0.04 to 0.20 in.

Head Dimension




Mounting and Clearance

Panel Cut-Out



Connections and Schema

Wiring Diagram



		
8.0 mm	0.5...2.5 mm ²	0.5...1.5 mm ²
0.32 in.	20...14 AWG	20...16 AWG

Wiring tightening torque : 0.8 ... 1.2 Nm (7 ... 10.6 lb-in)

Image of product / Alternate images

Alternative





