

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



GÖSTERGE BANKASI LENSİ 250V 10W +SEÇENEKLER

XVBC37

Ana

Ürün serisi	Harmony XVB Universal
Ürün ya da bileşen tipi	Gösterge bankası
gösterge ışığı veya gösterge bankası birimi tipi	Işıklı birim
sinyalleme tipi	Sabit
montaj çapı	70 mm
bileşen adı	XVBC
malzeme	Polikarbonat
ışık kaynağı	Ampul dahil değil, renksiz
ampul tipi	Akkorile BA 15d taban Korumalı LED
[Us] nominal besleme gerilimi	<= 250 V

Tamamlayıcı

montaj stili	Müşteri tarafından takılır, 5 birime kadar
W cinsinden maksimum güç kaybı	7 W
bağlantılar - terminaller	Vida kelepçesi terminalleri, <= 1 x 1,5 mm ² Kablo uçlu
[Ui] nominal yalıtım voltajı	250 V 'e uygun IEC 60947-1
nominal gerilim limiti	0,85...1,1 Un 'e uygun IEC 60947-5-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV 'e uygun IEC 60947-1
CAD genel genişliği	70 mm
CAD genel yüksekliği	63 mm
CAD genel derinliği	70 mm

Ortam

kirletme derecesi	2
Ürün sertifikaları	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Standartlar	IEC 60947-5-1
koruyucu bakım	TC
Depolama ortam koşulları	-40...70 °C
çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...50 °C: LED -25...70 °C: akkor

elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı	Sınıf I destek borusu üzerinde 'e uygunIEC 61140 Sınıf II taban birimi üstünde 'e uygunIEC 61140
IP koruma derecesi	IP65 sabitleme tabanı XVBZ0 üzerinde. 'e uygunIEC 60529 IP66 taban birimi üstünde 'e uygunIEC 60529
NEMA koruma derecesi	Type 4X 'e uygunUL (iç mekan)

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	9,300 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	135,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,580 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	53,084 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili


Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

Dimensions Drawings

Indicator Bank without “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.




- (1) Base unit XVBC21, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) Cover (supplied with XVBC21 base unit)

Number of illuminated or audible signalling units (no “flash”)	b in mm	b in in.
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35

Indicator Bank with “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.



- (1) Base unit XVBC07, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) “Flash” unit, to be ordered separately

Number of illuminated or audible signalling units other than “flash” tube	b in mm	b in in.
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06